



Scheda tecnica SLV New Tria 75 Faretti  
Aluminium Nero Il Giro 8.3W 705lm  
38D - 927 Bianco Molto Caldo |  
Ritaglio 75mm - Miglior Resa  
Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255616                                                  |
| EAN                               | 4024163277655                                           |
| Marca                             | SLV                                                     |
| Nome del fabbricante              | NEW TRIA 75 rec. ceiling light 2700K 38° IP 20 round BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 84.9                            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38                              |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 75                                   |
| Copertura Ottica               | Other                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35                        |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                 |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Inclinabile                    | No                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Product Serie                  | New Tria                             |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 93 |
| Altezza (mm)   | 40 |
| Diametro (mm)  | 93 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

