



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 3750lm - 940 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 239636                       |
| EAN                               | 4058075521964                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | PL PFM 600 36W/940 UGR19 FS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                        |
| Product Serie                     | Performance                  |

## Informazioni tecniche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                         |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                  | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                          |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)              | 105                             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20                       |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule               |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Connessione Infisso | Terminale senza viti, 5 poli |
| Driver Incluso      | Sì                           |
| Fattore Potenza     | >0.95                        |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +50                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

