



Scheda tecnica Philips Illuminazione stradale  
LED CitySoul Gen2 Lyre BPP532 46W 4920lm  
50D - 830 Luce Calda | IP66 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 237374                                  |
| EAN                               | 8718699892036                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo                      |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo                     |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 107                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50                                    |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| EOC8                           | 89203600           |
| Montaggio                      | Post top           |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite |
| Copertura Ottica               | Vetro              |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Product Serie                  | BPP532             |

## Dimensioni

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 95 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

