



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Downlight LED Pan 18W 1440lm  
840 Bianco Freddo | 177mm - Ritaglio  
150mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249681                                                                           |
| EAN                               | 8719157051651                                                                    |
| Marca                             | Senza marca                                                                      |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Downlight Pan 18W 840 Cutout Ø150mm<br>Frame Ø177mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                           |
| Fattore Potenza                    | >0.50                        |

Indice di abbagliamento unificato < 28 - per corridoi e ripostigli

Copertura Ottica PS (Polystyrene)

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 150

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK06 - 1 Joule

Temperatura di Lavoro +10 to +40

Alloggiamento PP (polipropilene)

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Product Serie Pan

## Dimensioni

Altezza (mm) 26

Diametro (mm) 177

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

