



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
CoreLine DN142B Aluminium Bianca  
24.9W 2350lm 90D - 830 Luce Calda - |  
Ritaglio 200mm - IP54/IP20 - Interact  
Dimmerabile - Bianca Riflettore -  
Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 250526                            |
| EAN                               | 8720169109155                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | 3 Ore                        |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 95                                     |
| Fattore Potenza                   | >0.95                                  |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | Plastic                                |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 205                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20               |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Colore del Rivestimento        | Bianco             |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite |
| Product Serie                  | CoreLine           |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 105 |
| Diametro (mm) | 216 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |