



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 865  
Luce Del Giorno | 60x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 249470                              |
| EAN                               | 8720169516533                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                        |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                              |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                      |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno                  |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno                 |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                  | Bianco                               |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 121.4                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Finitura del Riflettore | Acrylate     |
| Fattore Potenza         | >0.90        |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Acrylate                              |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +35                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

