

| Trafo   | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|---------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL            | 162    |
| DIA     |      |       |                             | 253    |
| DIA-VLC |      |       | All                         | 253    |
| WA      |      |       |                             | 224    |

  

| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 295  | FR/po930    | 149    |
| 495  |             |        |



**Scheda tecnica Philips Luce A Binario LED GreenSpace Evo Proiettore Bianca 30W 4000lm 41x80D - 830 Luce Calda - | Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 251907                          |
| EAN                               | 8720169590977                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 138                          |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 41x80                        |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento                  | Plastica          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 253 |
| Larghezza (mm) | 92  |
| Altezza (mm)   | 190 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

